

NOWOŚCI: zawory i głowice

AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY



INDEX	EAN	CENA [PLN]
838-100-15	5907571831390	18,00

Dane techniczne:

max. ciśnienie: 1 MPa
max. temperatura: 110°C

Zawór montować tylko w pozycji pionowej w najwyższych punktach instalacji.

Aby umożliwić odpowietrzenie instalacji, należy po zamontowaniu odkręcić o 1-2 obroty znajdującą się w górnej części zaworu odpowietrzającego tworzywową nakrętkę.

W przeciwnym razie zawór nie będzie pracował. Automatyczny zawór odpowietrzający z gwintem G3/8 jest oferowany w komplecie z zaworem odcinającym R1/2xG3/8.

W celu konserwacji zaworu odpowietrzającego należy go wykręcić z zaworu odcinającego.

Czynność ta może być wykonana w instalacji znajdującej się pod ciśnieniem.

Automatyczny zawór odpowietrzający umożliwia ciągle usuwanie powietrza z instalacji pompowych oraz centralnego ogrzewania. Może być montowany na szczytach pionów instalacyjnych, na grzejnikach ściennych, sufitowych nagrzewnicach powietrza, kotłach grzewczych itp. Współpracuje z zaworem odcinającym umożliwiającym demontaż automatycznego zaworu odpowietrzającego na instalacji będącej pod ciśnieniem.



NOWY ERGONOMICZNY UCHWYT!

Naszym celem było stworzenie nowego uchwytu w znaczący sposób ułatwiającego obsługę zaworów. Regularne przetłoczenia zapobiegają wyslizgiwaniu się uchwytu z ręki, jak i pozwalają przy użyciu mniejszej siły na jego komfortowe zamykanie i otwieranie. Kolorystyczne rozróżnienie uchwytów to kolejne ułatwienie dla użytkownika - zawory parowe posiadają uchwyt w kolorze czerwonym, zawory przelotowe wodne wyposażone są w uchwyty w kolorze niebieskim. Każdy uchwyt posiada oznaczenia „open – close” wskazujące pozycję „otwarty – zamknięty”. Wykonane z żeliwa posiadają ażurową konstrukcję gwarantującą ich dużą wytrzymałość na działanie sił. Powierzchnia uchwytu jest powlekana lakierem utwardzanym termicznie, co ułatwia utrzymanie uchwytów w czystości. Korpusy zaworów wykonane są z żeliwa* i poddane procesowi śrutowania. Zawory wyposażone są w głowice wzniosowe wykonane z mosiądzu. Zawory posiadają przyłączenie nakrętno - nakrętne. Zawory wykonane są zgodnie z normą PN-EN 1562, posiadają Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany.


*zawór przepływowy 3/8" posiada korpus mosiężny;

UWAGA: W okresie przejściowym zawory będą dostępne z obecnymi i nowymi uchwytami.

www.grupa-armatura.pl


NOWOŚCI: zawory i głowice

ZAWÓR PAROWY SKOŚNY, ŻELIWNY




INDEX	WYMIAR D [cal]	L [mm]	H min. [mm]	H max. [mm]	IŁOŚĆ W OPAK. [szt.]	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM [szt.]	EAN	CENA [PLN]
191-010-10	3/8	65	75	85	1	10	5907571190077	22,40
191-010-15	1/2	65	75	85	5	60	5907571190084	22,90
191-010-20	3/4	75	89	103	5	60	5907571190091	30,70
191-010-25	1	90	111	120	5	30	5907571190107	51,20
191-010-30	1 1/4	105	136	160	1	10	5907571190114	80,40
191-010-40	1 1/2	120	152	182	1	10	5907571190121	93,80
191-010-50	2	140	181	209	1	6	5907571190138	158,90

ZAWÓR PRZEPLYWOWY ŻELIWNY




INDEX	WYMIAR D [cal]	MATERIAŁ	L [mm]	H [mm]	IŁOŚĆ W OPAK. [szt.]	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM [szt.]	EAN	CENA [PLN]
193-000-10	3/8	mosiądz	40	80	1	10	5907571190237	14,80
193-010-15	1/2	żeliwo	50	80	15	90	5907571190244	15,50
193-010-20	3/4	żeliwo	60	90	15	60	5907571190251	19,70
193-010-25	1	żeliwo	70	105	10	40	5907571190268	27,00
193-010-32	1 1/4	żeliwo	80	115	2	20	5907571190275	53,00
193-010-40	1 1/2	żeliwo	95	135	2	10	5907571190282	67,60
193-010-50	2	żeliwo	110	160	2	10	5907571190299	105,80
193-010-65	2 1/2	żeliwo	140	190	1	4	5907571190305	253,60
193-010-80	3	żeliwo	175	215	1	3	5907571190312	343,80

GŁOWICA DO ZAWORÓW PRZEPLYWOWY ŻELIWNYCH



INDEX	WYMIAR D [cal]	H [mm]	IŁOŚĆ W OPAK. [szt.]	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM [szt.]	EAN	CENA [PLN]
881-410-10	3/8	50	5	20	5907571882002	8,80
881-410-15	1/2	55	20	120	5907571882019	10,80
881-410-20	3/4	55	20	120	5907571882026	13,40
881-410-25	1	65	15	60	5907571882033	17,90
881-410-32	1 1/4	70	10	80	5907571882040	33,60
881-410-40	1 1/2	75	5	60	5907571882057	42,30
881-410-50	2	95	5	30	5907571882064	59,10
881-410-65	2 1/2	120	1	10	5907571882071	127,80
881-410-80	3	140	1	10	5907571882088	179,00

GŁOWICA DO ZAWORÓW PAROWYCH ŻELIWNYCH



INDEX	WYMIAR D [cal]	IŁOŚĆ W OPAK. [szt.]	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM [szt.]	EAN	CENA [PLN]
881-510-15	1/2	5	50	5907571882095	12,80
881-510-20	3/4	5	50	5907571882101	17,60
881-510-25	1	1	50	5907571882118	27,90
881-510-32	1 1/4	2	20	5907571882125	43,90
881-510-40	1 1/2	2	16	5907571882132	51,90
881-510-50	2	2	-	5907571882149	86,80