

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE DO GAZU



Warunkiem bezpiecznego działania instalacji gazowej jest zastosowanie materiałów najwyższej jakości oraz jej prawidłowe wykonanie potwierdzone odbiorem zakładu gazowego. Zastosowanie w instalacji przyłącza gazowego stwarza możliwość sprawnego podłączenia urządzeń gazowych do instalacji - między innymi kuchenki gazowej. Elastyczny przewód gazowy posiada wewnętrzną rurę ze stali kwasoodpornej w oplocie stalowym ze stali nierdzewnej. Szybkozłącze gazowe posiada specjalne oznaczenie informujące o przepływie gazu – żółte strzałki na czerwonym tle informują że przepływ gazu jest zamknięty i przewód elastyczny można podłączyć lub odłączyć. Gdy w okienku zawory widoczna jest żółta strzałka na zielonym tle oznacza że przepływ gazu jest otwarty.

SZYBKOZŁĄCZE DO GAZU	INDEX	WYMIAR	CENA KATALOGOWA	ILOŚĆ SZT. W OPAKOW.
   	647-050-11	1/2" - L50	128,00	10
	647-075-11	1/2" - L75	139,00	10
	647-100-11	1/2" - L100	150,00	10
	647-125-11	1/2" - L125	167,00	10
	647-150-11	1/2" - L150	186,00	5
PRZEWÓD ELASTYCZNY DO GAZU Z OBROTOWĄ NAKRĘTKĄ	INDEX	WYMIAR	CENA KATALOGOWA	ILOŚĆ SZT. W OPAKOW.
	648-050-11	1/2" - L50	65,00 zł	10
	648-075-11	1/2" - L75	78,00 zł	10
	648-100-11	1/2" - L100	88,00 zł	10
	648-125-11	1/2" - L125	99,00 zł	10
	648-150-11	1/2" - L150	111,00 zł	5

ARMATURA KRAKÓW SA

ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków
 tel: (+48 12) 25 44 200, fax: (+48 12) 25 44 201
 kfa@kfa.pl, infolinia: 0800 433 334, www.kfa.pl